



FWQ52K3

**Feldvert.AP, univers, IP31, SKII, 2x5Reihen+Mediafeld 800x550x161mm, QS, QC, Mediatür**

Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 01 10/1-2, Schutzart IP31. Bestehend aus Schrank und Tür mit außen verlaufendem Stahlblech pulverbeschichtet mit zentrierten weißen undurchsichtigem, dem Rahmen angepassten Kunststoff geschlitzt. Die Schlitz in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten W-LAN Komponenten. Kompletverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt

**Funktion**

Mit Leitungseinführung ja

**Kompatibilität**

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Geeignet für Multimedia ja

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 230/400 V

**Strom**

Nennstrom 125 A

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Deckel Art mit Ausschnitt

Abnehmbare Tür ja

Tür reversibel (austauschbar) ja

Türflügel Einzeltür

Tür Werkstoff Metall und Kunststoff

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür nein

**Werkstoff**

Farbe weiß

Werkstoff Stahlblech

**Abmessungen**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 161 mm |
| Innentiefe                   | 161 mm |
| Höhe installiertes Produkt   | 800 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Breite in Teilungseinheiten  | 12     |
| Materialdicke Gehäuse        | 2 mm   |

**Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Geeignet für Wandmontage   | ja   |

**Zubehör**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | ja   |
| Mit Schloss       | nein |

**Ausstattung**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Anzahl Reihen               | 5    |
| Anzahl Felder               | 2    |
| Anzahl Hutschienen          | 5    |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja   |
| Erweiterung möglich         | ja   |
| Mit Steckdose               | nein |

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Zulassungen                | VDE             |
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |

**Sicherheit**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Schutzart        | IP30            |
| Schutzklasse     | Schutzklasse II |
| Schlagfestigkeit | IK09            |